

ACABAMENTO ESPECIAL ANTI-CHAMA - SUJIDADE LEVE

TIPO DE SUJIDADE: SUOR, POEIRA, ETC.

CARGA NOMINAL DA MAQUINA: 100 kg

CARGA DO PROCESSO: 40 kg

FASE	PRODUTO	QUANTIDADE		TEMPO	T°C	NIVEL DE AGUA		
						BAIXO	MÉDIO	ALTO
1. LAVAGEM	DETERGENTE ALCALINO (pH=10)	0,5%	200 g	10'	70°		01:10	
2. ENXÁGUE DUPLO	ÁGUA			3'	FRIO			01:15
3. AMACIAMENTO	AMACIANTE CATIONICO	1%	400 g	5'	FRIO	1:5		
4. CENTRIFUGAÇÃO								
5. SECAGEM					MÁX 70°			

IMPORTANTE: RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR PRODUTOS CLORADOS.

RECEITAS ORIENTATIVAS PODENDO OCORRER VARIAÇÕES DE ACORDO COM O MAQUINÁRIO E/OU PRODUTOS UTILIZADOS.

ACABAMENTO ESPECIAL ANTI-CHAMA - SUJIDADE PESADA

TIPO DE SUJIDADE: ÓLEO, GRAXA, MINERAIS, FULIGEM, ETC.

CARGA NOMINAL DA MÁQUINA: 100 kg

CARGA DO PROCESSO: 40 kg

FASE	PRODUTO	QUANTIDADE		TEMPO	T°C	NÍVEL DE ÁGUA		
						BAIXO	MÉDIO	ALTO
1. UMECTAÇÃO	DETERGENTE ALCALINO (pH=10)	0,5%	200 g	10'	FRIO		01:10	
2. ENXÁGUE	ÁGUA			3'	FRIO			01:15
3. LAVAGEM 1	DETERGENTE ALCALINO (pH=10)	1%	400g	15'	85°		01:10	
4. ENXÁGUE	ÁGUA			3'	FRIO			01:15
5. LAVAGEM 2	DETERGENTE ALCALINO (pH=10)	1%	400g	15'	85°		01:10	
6. ENXÁGUE DUPLO	ÁGUA			3'	FRIO			01:15
7. AMACIAMENTO	AMACIANTE CATIONICO	1%	400 g	5'	FRIO	1:5		
8. CENTRIFUGAÇÃO								
9. SECAGEM					MÁX 70°			

IMPORTANTE: RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR PRODUTOS CLORADOS.

RECEITAS ORIENTATIVAS PODENDO OCORRER VARIAÇÕES DE ACORDO COM O MAQUINÁRIO E/OU PRODUTOS UTILIZADOS.